


井の口川水系井の口川 洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）（三味線川の水害リスク図を含む）



凡例
 浸水した場合に想定される浸水継続時間
 (ランク別)

Light Blue	12時間未満の区域
Blue	12時間～1日未満の区域
Yellow	1日～3日未満の区域
Orange	3日～1週間未満の区域
Red	1週間～2週間未満の区域
Dark Red	2週間～4週間未満の区域
Black dashed line	市町境界
Blue line with arrows	水位周知区間

- 1 説明文**
- この図は、井の口川水系井の口川について、水防法の規定により指定された浸水継続時間を表示した図面です。
 - この浸水継続時間は、指定時点の井の口川の河道および洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により井の口川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
 - なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、高潮および内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2 基本事項等**
- 作成主体 福井県
 - 指定年月日 令和2年6月16日
 - 告示番号 福井県告示第247号
 - 指定の根拠法令 水防法（昭和24年法律第193号）第14条第1項および第2項
 - 対象となる水位周知河川
 井の口川水系井の口川
 左岸：三味線川合流点から日本海まで
 右岸：三味線川合流点から日本海まで
 - 指定の前提となる降雨 江端川流域の1日間の総雨量624mm
 - 関係市町 敦賀市
 - その他計算条件等
 - 氾濫計算は、対象区域を25m格子（計算メッシュという）に分割して、これを1単位として計算しています。
 - 計算メッシュの地盤高は、航空レーザー測量および基盤地図情報（数値標高モデル）から求めた平均地盤高を使用しています。このため微地形による影響が表せていない場合があります。
 - 連続して盛土された道路や河川の堤防等については、計算メッシュにおいて平均地盤高とは別に扱い、その影響を考慮したシミュレーションを行っています。

